CATALOGO DE MAQUINAS

columbus

FUERTE. BIEN PENSADO.

FUERTE EN CALIDAD, COSTO-EFICIENCIA Y COMODIDAD. BIEN PENSADO EN CADA DETALLE.

FREGADORAS CONDUCTOR A PIE

	MODELO	ANCHO DE FREGADO mm	RENDIMIENTO TEORICO MAX m²/h	DEPOSITO SOLUCION/ RECUPERACION l	PRESION CEPILLO kg	MOTOR ASP. W	ALIMENTACION AH.
	RA 35 B/K 10	350	1400	10/11,5	28	200/230	63 GEL 230 V
	RA 43/55 K 40	430/550	1720/2200	40/45	36/37	500	230 V
	RA 43 B 20	430	1720	20/23	30	350	90 AH ACD. 85 AH GEL
	RA 43/55 B/BM 40	430/550	1720/2200	40/45	24/23	400	90/120 ACD. 85/105 GEL
	RA 55 BM 40 INOX	550	2200	40/45	25	400	90/120 ACD. 85/105 GEL
	RA 55/66 BM 60	550/660	2200/2640	60/64	25/37	400	120 ACD. 105 GEL
	RA 55/66 BM 60 IND	550/660	2200/2640	60/60	30/37	400	120/200 ACD 105/180 GEL
	RA 85 BM 90	850	3400	90/95	43 A 73	400	200 ACD. 180 GEL

FREGADORAS CONDUCTOR SENTADO

	MODELO	ANCHO DE FREGADO mm	RENDIMIENTO TEORICO MAX m²/h	DEPOSITO SOLUCION/ RECUPERACION l.	PRESION CEPILLO Kg	MOTOR ASP. W	ALIMENTACION AH.
	ARA 66 BM 70	660	4620	70/80	30	400	200 ACD 180 GEL
	ARA 66/80 BM 100	660/800	4620/5600	100/115	50/50	540	200 A 320 ACD 180 A 280 GEL
	ARA 85 BM 120	850	5100	120/140	36	540	200 A 240 ACD 180 A 240 GEL
	ARA 80/100 BM 150	800/1000	6000/7500	150/150	100/100	540	320 A 480 ACD. 280 A 420 GEL
	ARA 100 BM 200	1020	9000	200/220	30 A 90	750	320 ACD. 240 GEL

BARREDORAS CONDUCTOR A PIE

	MODELO	ANCHO DE BARRIDO mm	ANCHO DE BARRIDO C/CEP. LAT. Mm	RENDIMIENTO TEORICO MAX m²/h	CAPACIDAD DEPOSITO l.	VELOCIDAD MAX.(km/h)	VOLTAJE/ MOTOR
	KS 80/40	470	800	2800	40		MANUAL
	KS 51/71 BM 45/60	510/710	690/880	2720/3520	45/60		105 A 200 Ah.
	KS 51/71 VM 45/60	510/710	690/880	2720/3520	45/60		honda 3 (4ps)

BARREDORAS CONDUCTOR SENTADO

	MODELO	ANCHO DE BARRIDO mm	ANCHO DE BARRIDO C/CEP. LAT. Mm	RENDIMIENTO TEORICO MAX m²/h	CAPACIDAD DEPOSITO l.	VELOCIDAD MAX.(km/h)	VOLTAJE/ MOTOR
	AKS 70 BM/VM 62	700	1150	7130/8850	62	6,2/7,7	200 AH ACIDO 180 AH GEL MOTOR HONDA
	AKS 80 BM/VM/ VDM 108	800	1300	9750	108	7,5	200 AH ACIDO 240 AH GEL HONDA GASOLINA YANMAR DIESEL
	AKS 88 BM/VDM 180	880	1440	11500	180	7,9	320 A 480 ACIDO 280 A 420 GEL DIESEL KUBOTA

MONODISCOS

	MODELO	ANCHO DE TRABAJO mm	ALTURA MAX. DE TRABAJO mm	REVOLUCIONES DEL CEPILLO rpm	POTENCIA NOMINAL w	PESO kg	LONGITUD DEL CABLE m
	E - 400 S	400	285	140	1200	40	12
	E - 500 E/S	500	290/330	140	1200/1800	42/50	12
	DUO SPEED	400	330	150/300	1300/1800	48,5	12
	HS 1601 S	500	330	1600	1500	42,5	12
	X 500	500	335	2810	750	53,5	12
	X 500 S	500	240	3000	1200	56	12

ASPIRADORES

	MODELO	CAUDAL l/s	POTENCIA MAX(w)	MOTORES	NIVEL SONORO(Dba)	DEPRESION (mbar)	CAPACIDAD DEPOSITO (l)
	BS 361/461 ECO	45	875/895	2	70	165	5
	ST 7 ST 11	31 / 31	720	1	57/56	222	11/14
	SW 30 P/S	58	1200	1	73,4	240	35/32
	SW 52 P/S	116	2400	2	80,5	240	72/78
	SW 53 P/S	175	3300	3	81,5	240	72/78
	IDV 13	180	1,5 Kw	1	72	250	13
	IDV 60	540	3,45 Kw	3	76	250	60
	IWV 40|100	540	3,45 Kw	3	76	230	40(solidos) 100

LIMPIEZA TEXTIL

	MODELO	CAUDAL INYECCION (l/s)	PRESION INYECCION (bar)	DEPOSITO AGUA LIMPIA (l)	DEPOSITO AGUA SUCIA (l)	DEPRESION (mbar)	CAUDAL AIRE MAX (l/s)
	SX 44/344	1,5/4,5	4/9	14/30	14/30	295/294	45
	TA 50 K 50	4,5	9	50	50	333	45

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
columbus Reinigungsmaschinen
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

Sucursal en España
columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono +34 91 669 25 38
columbus.iberica@columbus-clean.com
www.columbus-iberica.com/es

Art.-Nr. 70047805
V1/1-2023

columbus